



Enviromentálne neutrálny
a bezpečný pre pôdu a podzemné vody.

Odporúčané pre:

- Parkoviská
- Príjazdové a poľné cesty
- Letiská a heliporty
- atď...



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmery:	330 x 330 x 48 mm
Hrúbka steny:	5 mm
Rozmerová stabilita:	Teplotný rozsah od -20° do 60° C
Rezistentný proti:	kyselinám, lúhom, alkoholu, oleju, benzínu, posypovej soli, amoniaku, kyslému dažďu, močovine, atď...
Absorpcia vlhkosti:	0,01 %
Hmotnosť m ² :	8,65 kg
Hmotnosť ks:	0,961 kg
Počet zámkov:	36 ks / m ²
Max. otvorená plocha:	cca 80 %
Materiál:	PE - PP, Recyklovaný materiál, Recyklovateľný
Nosnosť:	do 175 t / m ² podľa zloženia podložia)
Skúška v tlaku:	zaťaženie nápravy do 60 t podľa DIN 1072
Odolnosť proti UV a poveternostným vplyvom:	podľa DIN 4892-3 a podľa DIN EN 438-2 19
Zlúčiteľnosť s prostredím:	Ekologicky neutrálny
Efektívna hĺbka:	48 mm
Síla roztrhnutia:	> 5 kN/lfm
Informácie o balení:	
Štandardný prepočet:	1 vrstva = 12 kusov, to zodpovedá približne 1,33 m ²
Počet vrstiev na palete:	45
Množstvo na palete:	60 m ²
Kusy na palete:	540 ks
Rozmery:	1 350 x 1 050 x 2 350 mm
Hmotnosť vrátane drevenej palety a obalu:	545 kg



POZNÁMKA:

- a.) Dodržujte pokyny týkajúce sa kladenia na našom webe !
b.) Tu poskytované údaje čiastočne vychádzajú z nominálnych rozmerov, ktoré podliehajú tolerancii vzťahujúcej sa na materiál !

Chyby a zmeny vyhradené !

www.ekoprd.eu info@ekoprd.eu