



Enviromentálně neutrální
a bezpečné pro půdu a podzemní vody.

Odporučeno pro:

- Parkoviště
- Příjezdové a polní cesty
- Letiště a heliporty
- atd...



TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry:	330 x 330 x 20 mm
Tlošťka zdi:	3 mm
Rozměrová stabilita:	-20° / 60° C
Odolné vůči:	kyselinám, louhu, alkoholu, oleju, benzínu, posypové soli, čpavku, kyselému dešti, atd...
Absorbce vlhkosti:	0,01 %
Hmotnost m ² :	3,31 kg
Hmotnost ks:	0,368 kg
Počet zámků:	36 ks / m ²
Max. otevřená plocha:	cca 80 %
Materiál:	PE - PP, Recyklovaný materiál, Recyklovatelný
Nosnost:	do 50 t / m ² (podle a složení podloží)
Zkouška v tlaku:	zatížení nápravy do 60 t podle DIN 1072
Odolnost vůči UV a povětrnostním vlivům:	podľa DIN 4892-3 a podľa DIN EN 438-2 19
Vliv na životní prostředí:	Ekologicky neutrální
Efektivní hloubka/zatížení:	20 mm
Pevnost v tahu:	> 5 kN/lfm
Informace o balení:	
Standardní jednotka pokládky:	1 vrstva = 12 kusů, což odpovídá 1,33 m ²
Počet vrstev na paletě:	106
Množství na paletě:	141,33 m ²
Kusy na paletě:	1272 ks
Rozměry:	1 350 x 1 050 x 2 350 mm
Hmotnost včetně dřevěné palety a obalu:	488,9 kg



UPOZORNĚNÍ:

- Dodržujte pokyny týkající se instalace na našich internetových stránkách !
- Údaje poskytnuté na těchto stránkách vychází částečně ze jmenovitých rozměrů, které podléhají materiálové toleranci.

Chyby a změny vyhrazeny !

www.ekoprd.eu info@ekoprd.eu