

Enviromentálně neutrální  
 a bezpečné pro půdu a podzemní vody.

Odporučeno pro:

- Parkoviště
- Příjezdové a polní cesty
- atd...



## TECHNICKÉ INFORMACE

<b>Rozměry:</b>	330 x 330 x 48 mm
<b>Tlošťka zdi:</b>	5 mm
<b>Rozměrová stabilita:</b>	-20° / 60° C
<b>Odolné vůči:</b>	kyselinám, louhu, alkoholu, oleju, benzínu, posypové soli, čpavku, kyselému dešti, atd...
<b>Absorbce vlhkosti:</b>	0,01 %
<b>Hmotnost m<sup>2</sup>:</b>	8,65 kg
<b>Hmotnost ks:</b>	0,961 kg
<b>Počet zámků:</b>	36 ks / m <sup>2</sup>
<b>Max. otevřená plocha:</b>	cca 80 %
<b>Materiál:</b>	PE - PP, Recyklovaný materiál, Recyklovatelný
<b>Nosnost:</b>	do 175 t / m <sup>2</sup> (podle a složení podloží)
<b>Zkouška v tlaku:</b>	zatížení nápravy do 60 t podle DIN 1072
<b>Odolnost vůči UV a povětrnostním vlivům:</b>	podľa DIN 4892-3 a podľa DIN EN 438-2 19
<b>Vliv na životní prostředí:</b>	Ekologicky neutrální
<b>Efektivní hloubka/zatížení:</b>	48 mm
<b>Pevnost v tahu:</b>	> 5 kN/lfm
<b>Informace o balení:</b>	
<b>Standardní jednotka pokládky:</b>	1 vrstva = 12 kusů, což odpovídá 1,33 m <sup>2</sup>
<b>Počet vrstev na paletě:</b>	45
<b>Množství na paletě:</b>	60 m <sup>2</sup>
<b>Kusy na paletě:</b>	540 ks
<b>Rozměry:</b>	1 350 x 1 050 x 2 350 mm
<b>Hmotnost včetně dřevěné palety a obalu:</b>	545 kg



### UPOZORNĚNÍ:

- a.) Dodržujte pokyny týkající se instalace na našich internetových stránkách !
- b.) Údaje poskytnuté na těchto stránkách vychází částečně ze jmenovitých rozměrů, které podléhají materiálové toleranci.

Chyby a změny vyhrazeny !

[www.ekoprdr.eu](http://www.ekoprdr.eu) [info@ekoprdr.eu](mailto:info@ekoprdr.eu)